



Shell Advance 4T AX3 20W-50 (SG/MA)

Aceite mineral para motores 4 tiempos de moto

Shell Advance 4T AX3 y AX3 ColdStart son nuestros aceites básicos para motores 4 tiempos de motos. Están formulados con bases minerales de calidad y paquetes de aditivos específicos con tecnología de Limpieza Activa. Los agentes únicos de los aditivos de Limpieza Activa ayudan a limpiar y mantener limpio el motor. Un motor limpio ayuda a entregar mejor eficiencia, rendimiento y protección.

El aceite para motores 4 tiempos de moto Shell Advance 4T AX3 cumple los requerimientos de la mayoría de los fabricantes de motos.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Rendimiento, Características & Ventajas

- Protege y prolonga la vida del motor
- Asiste confiables arranques en frío del motor (AX3 ColdStart SOLO)

Tecnología:

La tecnología Shell Limpieza Activa ayuda a prevenir que partículas de suciedad se junten formando depósitos.

Aplicaciones principales

Motores convencionales de moto 4 tiempos refrigerados por aire y agua, con cajas integrales y embragues húmedos. AX3 ColdStart es recomendado para uso en condiciones de baja temperatura ambiente para facilitar los arranques.

Especificaciones, Aprobaciones & Recomendaciones

El producto está disponible en diferentes grados de viscosidad:

- AX3 ColdStart: SAE 5W-30, 10W-30
- AX3: 15W-40, 20W-40, 20W-50

Todas las formulaciones exceden las siguientes especificaciones internacionales:

- API SG
- JASO MA

Para un listado completo de aprobaciones y recomendaciones de equipos, por favor consultar a su representante técnico local de Shell.

Características físicas típicas

Propiedades	Method	Shell Advance 4T AX3
Grado viscosidad SAE		20W-50
Viscosidad cinemática @40°C	mm ² /s	161
Viscosidad cinemática @100°C	mm ² /s	18.1
Índice de viscosidad		122
Densidad @15°C	kg/m ³	890
Punto de inflamación (COC)	°C	240
Punto de escurrimiento	°C	-24

Los valores indicados son representativos de la producción actual y no constituyen una especificación. La producción del producto se realiza conforme a las especificaciones de Shell.

Seguridad, higiene y medio ambiente

• Salud y seguridad

Shell Advance 4T AX3 improbablemente presente riesgo significativo para la seguridad o para la salud cuando es adecuadamente utilizado para la aplicación recomendada y se mantengan buenas prácticas de higiene personal.

Evitar el contacto con la piel. Use guantes impermeables cuando manipule aceite usado. Si hay contacto con la piel, lavar

inmediatamente con agua y jabón.

Orientación sobre salud y seguridad se encuentra disponible en la hoja de seguridad correspondiente (SDS), que puede ser obtenida en <http://www.epc.shell.com/>

- **Proteja el medioambiente**

Llevar el aceite usado a un punto de disposición autorizado. No arrojárselo a drenajes, suelo o agua.

Información adicional

- **Consejo**

Para aplicaciones no contenidas en esta publicación, consulte con su representante Shell